

3

TABLEAU DE COMBINAISON - BOBINES/ELECTROPILOTES - ELECTROPILOTES/ELECTROVANNES			Électropilotes								
			A (U05)	B (U04)	AA (U1)	AA (U3)		AB (U2)			
Bobines	U04	10 mm		■							
	U05	15 mm	■								
	U1	22 mm			■						
	U2	30 mm						■	■		
	U3	30 mm				■	■				
Électrovannes	BE	ISO 1 - ISO 2	■ (a)				■			R	
		ISO 3 - ISO 4									
	AE	ISO 1 - ISO 2			■	■					
	BD	ISO 01 26 mm	■								
		ISO 02 18 mm									
	AC-N	Interface NAMUR			■	■					
	CL	G1/8			■	■					
	CM	G1/4			■	■					
	COMPACT 2/4		■								
	G6	G1/8	■	■							
	GL6	embase									
	G7	G1/8	R		■	■					
	PS	tube Ø 4									
		tube Ø 6		■							
		tube Ø 8									
	AC	G1/8 - G1/4			■	■					
		G1/2			R	R			■		
AF	G1/8			■	■						
	G1/4 - G3/8			■	■				■		
	G1/2 ÷ G1			R	R				■		
AG	G1 1/2									■	
	G1/8			■	■						
	G1/4 ÷ G1			R	R				■		
P15E	G1 1/2									■	
	G1/8		■								

■ = Standard    R = Sur demande    (a) = Connecteur M12

### Bobines U04 10 mm pour électropilotes série B

<p>■ Avec connecteur intégré à 90° en haut</p>  <p>DE-352 24 V DC 1,2 W DE-452 24 V DC 1,35 W (avec led) DE-355 24 V DC 0,5 W <b>NEW</b></p>	<p>Connecteur: D-500 D-530-... D-535-...</p>	<p>■ Avec connecteur en ligne</p>  <p>DE-552 24 V DC 1,2 W DE-652 24 V DC 1,35 W (avec led) DE-555 24 V DC 0,5 W <b>NEW</b></p>	<p>Connecteur: D-500 D-530-... D-535-...</p>
<p>■ Avec fils lâches (longueur 300 mm)</p>  <p>DE-052L030 24 V DC 1,2 W</p>	<p>■ Avec connecteur en ligne avec protection pour étanchéité</p>  <p>DE-642I 12 V DC 1,35 W DE-652I 24 V DC 1,35 W (avec led) DE-655I 24 V DC 0,5 W <b>NEW</b></p>	<p>Connecteur: D-530C-100 D-530C-200</p>	

Bobines U05 15 mm pour électropilotes série A

■ avec connecteur intégré à 90° en haut



**DD-351** 24 V DC  
Connecteur:  
D-500  
D-530-...  
D-535-...

■ avec connecteur intégré à 90° en bas



**DD-151** 24 V DC  
Connecteur:  
D-500  
D-530-...  
D-535-...

■ avec connecteur intégré en ligne



**DD-551** 24 V DC  
Connecteur:  
D-500  
D-530-...  
D-535-...

■ avec fils lâches (longueur 300 mm)



**DD-051L030** 24 V DC 2 W  
**DD-052L030** 24 V DC 2,5 W

■ côté 15 mm - Faston



**DD-013** 230 V AC 50/60 Hz 3,5 VA  
**DD-040** 24 V AC 50/60 Hz 2,3 VA  
**DD-041** 12 V DC 2 W  
**DD-042** 12 V DC 2,5 W  
**DD-050** 48 V AC 50/60 Hz 2,3 VA

Connecteur:  
AM-5109

**DD-051** 24 V DC 2 W  
**DD-052** 24 V DC 2,5 W  
**DD-060** 110 V AC 50/60 Hz 2,3 VA  
**DD-070** 230 V AC 50/60 Hz 2,3 VA

Bobines U1 - U2 - U3

■ 22 mm (U1)



**DA-0050** 12 V DC 3,5 W  
**DA-0051** 24 V DC 3,5 W  
**DA-0106** 24 V AC 50/60 Hz 5 VA  
**DA-0108** 110 V AC 50/60 Hz 5 VA  
**DA-0124** 230 V AC 50/60 Hz 5 VA

■ 30 mm (U2)



**DB-0501** 12 V DC 11 W  
**DB-0502** 24 V DC 11 W  
**DB-0507** 24 V AC 50/60 Hz 10 VA  
**DB-0509** 110 V AC 50/60 Hz 10 VA  
**DB-0510** 230 V AC 50/60 Hz 10 VA

■ 30 mm (U3)



**DC-0301** 12 V DC 2,5 W  
**DC-0302** 24 V DC 2,5 W  
**DC-0307** 24 V AC 50/60 Hz 3,3 VA  
**DC-0309** 110 V AC 50/60 Hz 3,3 VA  
**DC-0310** 230 V AC 50/60 Hz 3,3 VA

Les bobines U1-U2- U3 sont certifiées selon le règlement CSA, certification no. LR 113373-1

Pour bobines certifiées selon le règlement UL, veuillez contacter notre Bureau de Vente

Connecteurs

■ Connecteur miniature sans fils



**D-500**  
Bobine:  
U04/U05

■ Connecteur miniature avec fils lâches



**D-530-30**  
**D-530-50**  
**D-530-200**  
Bobine:  
U04/U05

■ Connecteur miniature avec câble



**D-535-30**  
**D-535-50**  
**D-535-200**  
Bobine:  
U04/U05

■ Connecteur 15 mm



**AM-5109**  
Bobine:  
U05

■ Connecteur 22 mm



**AM-5110**  
Bobine:  
U1

■ Connecteur 30 mm



**AM-5111**  
Bobine:  
U2/U3